



BEUTELVERPACKUNG



BEUTEL-VERPACKUNGSMASCHINE AUTOBAG® AB 500™ UND AB 550 ONESTEP

Tischverpackungsanlage Typ AB 500™
und AB 550 OneStep mit Drucker

Die Verpackungssysteme AB 500 und AB 550 OneStep mit individueller Thermotransfer-Bedruckung, eignen sich besonders als flexible Lösungen für die Verarbeitung von kleinen und oft wechselnden Losgrößen, bei denen eine professionelle und individuelle Bedruckung der Beutel erforderlich ist.

Der unmittelbar vor der Verschweißeinrichtung der Verpackungsmaschine angeordnete Thermotransferdrucker PI 412c bedruckt jeden Beutel nach spezifischen Vorgaben. Die Bedruckung des Rollenbeutels erfolgt direkt vor dem Befüllen und anschließendem Verschweißen. Damit entfällt die Produktion und das Verkleben von Etiketten. Der Beutelverbrauch wird durch Wegfall des Druckvorlaufs auf den benötigten Einzelbeutel reduziert. Die integrierte Software sichert die Anbindung von PCs, Laptops usw. zur Verarbeitung üblicher Versand- und Enddatenbanken für eine individuelle Bedruckung der einzelnen Rollenbeutel.

Der große und sehr komfortable Touchscreen AutoTouch verfügt über einen 25 cm Farbbildschirm und ein integriertes Eigendiagnostikprogramm der AB 500 und AB 550 OneStep. Es ermöglicht die problemlose Handhabung durch den Bediener sowie einen einfachen Systemzugriff zur Änderung von Einstellungen oder zum Abrufen von gespeicherten Aufträgen.

Die AB 500 verpackt bis zu 60 Beutel pro Minute, die AB 550 OneStep bis zu 30 Beutel pro Minute und druckt Texte, Grafiken oder Barcodes mit einer Auflösung von 200 oder 300 dpi (je nach Druckermodell) und einer Geschwindigkeit von bis zu 300 mm pro Sekunde.

Das System kann Beutel mit einer Breite von bis zu 300 mm und einer Länge von bis zu 550 mm befüllen. Ein integriertes Diagnose-Tool sowie das Replace-n-Repair-Modul sorgen für eine hohe Systemverfügbarkeit. Durch die automatische



BEUTEL-VERPACKUNGSMASCHINE AUTOBAG® AB 500™ UND AB 550 ONESTEP

Beuteleinfädelerung AutoThread erfolgt das Wechseln des Beutelformates innerhalb kürzester Zeit.

Mit der Verwendung der Autobag-Kettenbeutel auf Rolle wird die AB 550 OneStep zu einem zuverlässigen und hochflexiblen Verpackungssystem zur individuellen Verpackung kleiner und mittlerer Losgrößen. Alle AUTOBAG Anlagen erfüllen die neusten Sicherheitsnormen nach CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN

Autobag® AB 500

Leistung	bis 100 Takte/min
Dimensionen	1.639 x 955 x 943 - 1.196 (L x B x H)
Gewicht	158 kg
Spannung	220 V, 50 Hz
Druckluft	6 bar, trockene und saubere Druckluft
Durchlassbreite	125 mm Standard
Beuteldimensionen	Breite min. 50 – max. 300 mm, Länge min. 65 – max. 550 mm
Beutelstärken	35 / 50 / 75 / 100 my
Schnittstellen	USB, seriell, parallel, Ethernet

OPTIONEN

- Beutelunterstützungseinrichtung
- Rahmenlichtschranke »Simple Count« als Taktauslösung oder Zähleinrichtung
- Sammeltrichter »Accumulator Tunnel« zur Leistungsoptimierung
- Zuführtrichter
- Beutelentlüftung

VORTEILE

- Schnelles und einfach bedienbares Verpackungssystem
- Inhaltsinformationen, Grafiken, Texte und Barcodes direkt auf die Autobag®-PE-Beutel drucken
- Änderung der Verpackungsgrößen in kurzer Zeit
- Kompatibel zu gängigen Versand- und Kundendatenbanken
- Wartungsarme Maschinenteknik
- Hohe Speicherkapazität macht mehrfaches Jobspeichern möglich



Zu den weiteren Ausführungen und Zubehör berät Sie Ihr zuständiger Verkaufsberater gerne!

Schweiz
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Fax: +41 (0) 44 7300475
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Fax: +49 (0) 8331 49863-69
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Fax: +49 (0) 7742 9169-199
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de