



FOLIENVERPACKUNG



FLOWPACK MASCHINE SPEEDY 400/500/600

Flowpack Verpackungsmaschine Typ Speedy 400/500/600

Die Flowpack Maschine (Schlauchbeutelmaschine) Speedy 400/500/600 bietet eine Kombination aus hoher Leistung und einfacher Bedienung. Sie ist ideal geeignet für einen Verpackungszyklus von bis zu 200 Stück pro Minute (abhängig von den Produktabmessungen).

Die elektronische Steuerung SIEMENS ermöglicht die Speicherung von 99 verschiedenen Produkten, so dass Produktänderungen jederzeit schnell bearbeitet werden können. Die breite Palette an Zubehör ermöglicht der Flowpack Maschine Speedy 400/500/600 zusätzliche Anforderungen an eine Verpackung zu erfüllen.

Flowpackmaschine Speedy 400/500/600 - Servo Version. Leistung bis 200 Takte/Minute.

TECHNISCHE DATEN

Flowpack Maschine	Speedy 400	Speedy 500	Speedy 600
Abmessungen (L x B x H)	4000 x 800 x 1600 mm	4000 x 800 x 1600 mm	4000 x 800 x 1600 mm
Arbeitshöhe	900 mm +/- 25 mm	900 mm +/- 25 mm	900 mm +/- 25 mm
Produktauflage	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung	bis zu 200 Takten/min (je nach Produkt)	bis zu 200 Takten/min (je nach Produkt)	bis zu 200 Takten/min (je nach Produkt)
Beutellänge	60 - 300 mm	60 - 300 mm	60 - 300 mm
Produktmasse	B: max. 140 mm x	B: max. 200 mm x	B: max. 250 mm x



FLOWPACK MASCHINE SPEEDY 400/500/600

(B x H)	H: max. 90 mm	H: max. 90 mm	H: max. 120 mm
Folienbreite max.	400 mm	500 mm	600 mm
Schweissbackenbreite	max. 150 mm	max. 250 mm	max. 250 mm
Stromversorgung	380 V 50/60 Hz	380 V 50/60 Hz	380 V 50/60 Hz
Druckluft	6 bar, trocken	6 bar, trocken	6 bar, trocken
Betriebsarten	automatisch / manuell	automatisch / manuell	automatisch / manuell
Gewicht	700 kg	700 kg	700 kg

OPTIONEN

- Erhältlich in Edelstahlausführung
- Zickzack-Schneideeinheit
- zusätzliche Formatschulter
- verlängertes Zufuhrband
- Optional erweiterbar: Zufuhr- und Auslaufbereich, Druck- und Etikettiersysteme, Euro-Loch-Schweissung, Zusatzfunktion: "no product, no bag" und vieles mehr

VORTEILE

- Touchscreen-Display
- Autodiagnostikfunktion
- Geschwindigkeitsregulierung über Display
- einfache Bedienung
- vielseitig einsetzbar
- Schweisssystem rotierend
- Schweisssystem längs mit 3 Paar Siegelrollen für einen sicheren Produkttransport, pneumatisch "Auf" bei Maschinenstopp
- kompakte Bauweise
- hohe Verpackungsqualität
- flexibel einsetzbar mit verstellbarer Formatschulter
- Seitenführungen im Einlaufbereich
- zuverlässige Verpackungsleistung bis 200 Takte/Minute
- einfache Bedienung, 99 Produkte im Produktdatenspeicher
- pneumatische Folienrollenfixierung und Folienrollenzentrierung
- angetriebener Folientransport
- Überwachung der Folienspannung
- Folienrollenfixierung mit Spannrolle



Zu den weiteren Ausführungen und Zubehör berät Sie Ihr zuständiger Verkaufsberater gerne!

Schweiz
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Fax: +41 (0) 44 7300475
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Fax: +49 (0) 8331 49863-69
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Fax: +49 (0) 7742 9169-199
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de